Manual Broker 4.0


Configuração SQL Server

A Ferramenta Broker é responsável por comunicar o banco de dados do sistema Raffinato com aplicações web como o delivery online.


Através de uma API disponibilizada pela Raffinato não é necessário utilizar ferramentas de terceiros para disponibilizar um endereço fixo fornecendo a comunicação com aplicações externas.

Configuração do banco de dados (SQL Configuration Manager)


Para que a ferramenta broker possa comunicar com o SQL Server é necessário que alguns dos recursos do SQL Server sejam habilitados para receber a comunicação através de serviço de rede:



Inicialmente após a instalação do banco de dados os recursos necessários por padrão estão desabilitados. O primeiro recurso a ser habilitado é o SQL Server Browser, este recurso precisa que seu serviço seja habilitado.



Após aplicar o modo automático na inicialização basta novamente clicar sobre o serviço do SQL Browser com o botão esquerdo do mouse e iniciar o serviço.




No subitem Protocolos para SQL2014 é necessário habilitar os serviços de Pipes Nomeados e TCP/IP clicando com botão esquerdo e habilitar o serviço.




Após efetuar tais ajustes basta reiniciar o serviço do banco de dados para que os serviços entrem em ação.

Configuração do Broker



Clique sobre o cadeado no canto superior direito, o broker irá solicitar uma senha para o acesso das configurações, esta senha é denominada: **operaçãoraffinato**. Após a inserção da senha será habilitado o menu para configuração. Assim como é apresentado na imagem abaixo.



A partir desta versão do broker, será possível configurar mais de uma conexão. Neste caso em servidores com mais de um cliente Raffinato que utilizam o serviço do broker, deverá ser instalada esta nova versão.


Atualização

Ao atualizar para a nova versão se na máquina já havia um broker rodando em uma versão anterior não será necessário reconfigurar os dados. O novo broker irá buscar as configurações automaticamente e conectar no SQL Server e no Servidor.

Novas Configurações

Para adicionar uma nova configuração, acesse o cadeado para realizar login. Informe a senha de acesso e depois clique em Configurações -> Conexões.

Em Conexões será aberta uma nova tela com dois cadastros, um voltado para os dados de conexão com o banco de dados e o outro com os dados de conexão com o servidor de integração.



Dados SQL Server

Usuário: Corresponde ao usuário de acesso a instância do banco de dados.

Senha: Senha correspondente ao usuário de acesso a instância do SQL Server.

Database: Banco de dados utilizado pelo sistema Raffinato.

Host: Corresponde a instância do banco de dados que o broker utilizar para conectar ao banco de dados.

Dados API Integração

Delivery Online


Já as configurações correspondente ao servidor, devem ser solicitadas para a equipe de implantação da ferramenta de delivery online, após disponibilizada as informações os campos deverão ser contemplados.

Sistema Web

Subdomínio: O nome configurado na API com o MAC do cliente onde será implantado o sistema.

Host Servidor: Endereço da API de integração dos dados http://api.raffinato.inf.br/

Chave: Informação gerada no cadastro do subdomínio do cliente web.



Após informar todos os dados do cadastro o broker irá conectar no banco de dados e no servidor de integração, deixando os status on line caso tenha obtido sucesso, e off line caso tenha ocorrido algum problema nas conexões.

Editando e Excluindo configurações

Os dados configurados podem ser alterados e excluídos através dos botões que ficam ao lado do registro configurado.

